

HD Actus Mini



- Digitaler Satellitenreceiver (DVB-S) Full HD
- Integrierter Conax Kartenleser und CI/CI+ Slot
- Linux Betriebssystem / Dualboot

- Full HD Tuner (H.264/MPEG4/MPEG-2 - HD/SD)
- USB-Anschluss (MP3 Player und JPEG Viewer)
- Videoauflösung 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- WiFi & 3G Modem Support über USB Anschluss
- Internet TV+ & FreeTV+ Addon Support
- Bild im Bild (PIP), elektr. Programmführer (EPG)
- Kindersicherung
- Favoritengruppen

- DVB-S2 Tuner
- 4-stelliges LED Display
- Xvid & MKV Support
- Internetfähig (Google, Facebook, etc.)
- Internet im Bild (BIP) und Livefernsehen
- DLNA
- Unicable
- Easy Find kompatibel



Äußerst energieeffizient
(<1W im Standby) und
automatischer Standby-Modus

UVP: 179,00 €

mit PVR

Artikelnummer: 17044



Technische Daten zum HD Actus Mini

Tuner & Channel Decoder

Eingangsbuchsen: F-type, IEC 169-24, Female
 Durchschleifenausgang: F-type, IEC 169-24, Female
 Eingangsfrequenzbereich: 950 MHz ~ 2150 MHz
 Eingangsimpedanz: 75 Ω , unbalanced
 Eingangsebene: -65 to -25 dBm
 LNB Versorgung: 13/18 VDC, max. 400 mA
 22 KHz Signal: (22 \pm 2) KHz, (0.6 \pm 0.2) V
 DISEqC Level: V1.0/1.2/USALS Compatible
 Demodulation: QPSK / 8PSK
 Symbolrate: 2 ~ 67.5 Ms/s (QPSK of DVB-S)
 2 ~ 52.5 Ms/s (8PSK of DVB-S2)
 FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 with
 Constraint Length K=7 (DVB-S)
 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2)

Audio - Video Schnittstellen

HDMI: Video & Audio Output
 OPTISCH: AC-3 Dolby Digital (SPDIF)
 RS-232C: 9-pin D-SUB (Male) type, Transfer rate 115 Kbps
 USB: USB 2.0 Host Support
 Ethernet: 10/100 Base-Tx RJ-45 port
 IR-Sensor: Removable IR Extension
 Slot: 1 Common Interface & 1 Smart Card Slot

MPEG Transport Stream A/V Decoding

Transport Stream: H.264 (MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L)
 MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2
 Profil Level: MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL
 Eingangsrate: Max. 80 Mbit/s
 Videoformat: 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9
 Video-Auflösung: 720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p,
 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p (HDMI Only)
 Audiodekodierung: Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 and 3
 Audio-Modus: Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby AC-3
 Audio-Abtastrate: 32 KHz, 44.1 KHz and 48 KHz (According to input)

Frontblende

Display: 7-Segment (Channel No. or Time)
 Tasten: 3 Buttons (Standby, CH UP/DOWN)
 LED: 1 Dual-Color LED for Standby & On/Remote

Netzteil

Eingangsspannung: AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
 Type: ADAPTOR (12V, 2A)
 Leistungsaufnahme: Max. 24 W (Less than 1W in Standby)
 Schutz: Separate Internal Fuse & Lighting protection

Hardware

CPU: STi chipset
 Speicher: Flash-ROM: 256 Mbyte
 SDRAM: 256 Mbyte
 EEPROM: 256 Mbyte

Maße

Grösse (L x B x T): 220 x 35 x 145 mm
 Gewicht: 0,60 Kg
 Umgebungstemperatur: 0°C ~ +45°C
 Lagertemperatur: -10°C ~ +70°C

