

# HD Actus Solo



- Digitaler Satellitenreceiver (DVB-S) Full HD
- Integrierter Conax Kartenleser und 2x CI/CI+ Slot
- Linux Betriebssystem / Dualboot

- Full HD Tuner (H.264/MPEG4/MPEG-2 - HD/SD)
- 2 USB-Anschlüsse (MP3 Player und JPEG Viewer)
- Videoauflösung 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- WiFi & 3G Modem Support über USB Anschluss
- Internet TV+ & FreeTV+ Addon Support
- Bild im Bild (PIP), elektr. Programmführer (EPG)
- Kindersicherung
- Favoritengruppen

- DVB-S2 Tuner
- 4-stelliges LED Display
- Xvid & MKV Support
- Internetfähig (Google, Facebook, etc.)
- Internet im Bild (BIP) und Livefernsehen
- DLNA
- Unicable
- Easy Find kompatibel



Äußerst energieeffizient  
(<1W im Standby) und  
automatischer Standby-Modus

**UVP: 210,00 €**

mit PVR

Artikelnummer: 17022



# Technische Daten zum HD Actus Solo

## Tuner & Channel Decoder

Eingangsbuchsen: F-type, IEC 169-24, Female  
 Durchschleifenausgang: F-type, IEC 169-24, Female  
 Eingangsfrequenzbereich: 950 MHz ~ 2150 MHz  
 Eingangsimpedanz: 75  $\Omega$ , unbalanced  
 Eingangsebene: -65 to -25 dBm  
 LNB Versorgung: 13/18 VDC, max. 400 mA  
 22 KHz Signal: (22 $\pm$ 2) KHz, (0.6 $\pm$ 0.2) V  
 DISEqC Level: V1.0/1.1/1.2/USALS Compatible  
 Demodulation: QPSK / 8PSK  
 Symbolrate: 2 ~ 67.5 Ms/s (QPSK of DVB-S)  
 2 ~ 52.5 Ms/s (8PSK of DVB-S2)  
 FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8 with  
 Constraint Length K=7 (DVB-S)  
 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 and 9/10 (DVB-S2)

## Audio - Video Schnittstellen

RCA: CVBS Video Output, Audio L/R Output  
 HDMI: Video & Audio Output  
 OPTISCH: AC-3 Dolby Digital (SPDIF)  
 RS-232C: 9-pin D-SUB (Male) type, Transfer rate 115 Kbps  
 USB: 2 USB 2.0 Host Support (5V DC 500 mA max)  
 Ethernet: 10/100 Base-Tx RJ-45 port  
 TV Scart: CVBS / Audio Output, RGB Output

## MPEG Transport Stream A/V Decoding

Transport Stream: H.264 (MPEG-4 part 10, MPEG-4/AVC and H26L)  
 MPEG-II ISO/IEC 13818-2/11172-2  
 Profil Level: MPEG-4/AVC MP@L4, MPEG-II MP@HL  
 Eingangsrate: Max. 80 Mbit/s  
 Videoformat: 4:3 Letter Box, 4:3 PanScan, 16:9  
 Video-Auflösung: 720 x 576i, 720 x 576p, 720 x 480i, 720 x 480p,  
 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p (HDMI Only)  
 Audiodekodierung: Dolby Digital, MPEG-1 Layer 1,2 and 3  
 Audio-Modus: Stereo/Joint stereo/Mono, Dolby AC-3  
 Audio-Abtastrate: 32 KHz, 44.1 KHz and 48 KHz (According to input)

## Frontblende

Slot: 1 USB, 2 Common Interface & 1 Smart Card Slot  
 Display: 7-Segment (Channel No. or Time)  
 Tasten: 3 Buttons (Standby, CH UP/DOWN)  
 LED: 2 LEDs (Standby and Remote)

## Netzteil

Eingangsspannung: AC 100 ~ 250 V, 50/60 Hz  
 Type: SMPS  
 Leistungsaufnahme: Max. 30 W (Less than 1W in Standby)  
 Schutz: Separate Internal Fuse & Lighting protection

## Hardware

CPU: STi chipset  
 Speicher: Flash-ROM: 256 Mbyte  
 SDRAM: 256 Mbyte  
 EEPROM: 256 Mbyte

## Maße

Grösse (L x B x T): 260 x 43 x 180 mm  
 Gewicht: 1,10 Kg  
 Umgebungstemperatur: 0°C ~ +45°C  
 Lagertemperatur: -10 °C ~ +70°C

