

Dank hochwertiger Verarbeitung und stabilem Oberflächenmaterial, verspricht die QA 60 cm Stahl Satellitenantenne hohe Widerstandsfähigkeit gegen schlechte Witterungsverhältnisse. (Reflektor Material aus Stahl, Montage Material und Rückenteil aus Stahl incl. 2 Mastschellen, Farbe: Lichtgrau



## Technische Spezifikationen:

Type: **Offset**

Offset Grad: **28°**

Reflektordurchmesser: **530 x 600mm**

Brennweite: **327mm**

F/D Verhältnis: **0.64**

Frequenzbereich: **10.70 – 12.75GHz**

Wirkungsgrad **> 70%**

Reflektormaterial: **Verzinkter Stahl**

Reflektordicke: **0.60mm**

Polarisation Linear/ Kreisförmig

Gewinn @ 10,7 GHz (dBi) **33,5**

Gewinn @ 11,7 GHz (dBi) **34,8**

Gewinn @ 12,7 GHz (dBi) **35,4**

Elevation Einstellbereich: **Min – 10° / Max – 90°**

Azimuth Einstellbereich: **360°**

Mast Rohrdurchmesser: **50 - 85mm**

LNB Feed Aufnahme: **40mm**

-3 dB Abstrahlwinkel Azimuth 3,2° at 12,75 Ghz

-3 dB Abstrahlwinkel Elevation 3,3° at 12,75 Ghz

Betriebs-Windlast: **77 km/h** (nach IEC1114-2 Standard)

Maximal- Windlast: **144 km/h** (nach IEC1114-2 Standard)

Zerstörende Windlast: **216 km/h** (nach IEC1114-2 Standard)

Opticum QA 60 cm SAT Antenne Stahl Lichtgrau

Brauner Karton: **Art.Nr. 8985**

Opticum QA 60 cm SAT Antenne Stahl Lichtgrau

4 Farbiger Karton: **Art.Nr. 8985-1**

Verpackungseinheit: **1 stk.**

Produkt Abmessung: **530 x 600mm**

Produkt Gewicht NETTO: **2500g**

Verpackungsabmessung: **655 x 575 x 120 mm**

Verpackung Gewicht BRUTTO: **3000g**

Masterkarton VPE: -

Masterkarton Abmessung: -

Masterkarton Gewicht: -

VE pro EURO Palette: **26 st.**

Masterkarton auf EURO Palette: -

Höhe der EURO Palette: **1,80m**

Zolltarifnummer: **73089098**

Art.Nr. 8985-1

Art.Nr. 8985

